

SCHEDA TECNICA

Descrizione	Q.t à
PowerEdge MX7000 Blade Enclosure- RACKMount 7U con: - Redundant Chassis Management Controller - Redundant MX7000 Power Supply 6 x 3000W (3+3). (3000W Hot-Swap Power Supply) - Nr. 8 Blade Server Bay - Nr. 1 C5 MX7000 Rack Kit - Nr. 1 Dell EMC MX9116N 25GbE Fabric Switching Engine: - Nr. 2 QSFP28 Port (100GbE) - Nr. 2 QSFP28 Converged Port (100Gb ETH; 16/32Gb FC) - Nr. 12 QSFP28-DD Port (200GbE) - Garanzia: 36 Mesi Prosupport On-Site NBD	1
PowerEdge MX740C Server con: - Chassis Dell PowerEdge MX740c 6 x 2.5" (SAS/SATA) - Nr. 2 CPU Intel Xeon Gold 6230N 2.30GHz 20-Core CPU SRFPR - RAM: 16 x 64GB PC4-2400T-L DDR4 4DRx4 2400MHz ECC - HARD DRIVES: Nr. 6 HD Dell 2.4TB 10K RPM SAS ISE 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive - RAID/Internal Storage Controllers: Nr. 1 PERC H730P MX Mini RAID Controller with 2GB Cache - Boot Optimized Storage Cards: Nr. 1 BOSS controller card with 2 M.2 Sticks 240G (RAID 1) - NETWORK: Nr. 1 Dell QLogic QL41232 25Gbps Dual Port Mezz (2 x Ports) - GARANZIA: Garanzia: 36 Mesi Prosupport On-Site NBD	8
Cavi N. 2 cavi 100GbE, QSFP28 to QSFP28, active optical, passive DAC (5 metri) N. 1 cavo 100GbE, QSFP28 to 4xSFP28 (4x10/25GbE), active optical, passive DAC (5 metri)	3

Opzioni

Un secondo switch (Dell EMC MX9116N 25GbE Fabric Switching Engine), integrato nell'Enclosure, potrà essere eventualmente offerto in opzione (a parità di offerta economica) per ottenere maggior punteggio nella valutazione dell'offerta.